

やめよう危険な造成工事

あなたがやっている
その行為、地震・
大雨がなっている!

※地震や大雨の被害は、局所的に弱い所に発生する傾向にあります。



よう壁の増し積み

増し積みによる二段よう壁は危険です。宅地を有効に利用したいときは、よう壁の改修、補強をしましょう。



よう壁足元の切り取り

不注意よう壁の足元を切り取るのは危険です。がけ全体が不安定になり、よう壁もろともがけがくずれてしまいます。



がけの切り取り

宅地を広げたりするため、がけのすそを切り取るのは危険です。がけをよう壁でおおうか、30°以下の斜面にしましょう。

確かめよう宅地の安全性



ふだんは大丈夫なように見えても、地震や梅雨や台風の大雨などが思いもかけない宅地災害をもたらします。宅地の安全を考えて造成するのは当然のこととして、日常の維持管理も怠ってはなりません。このイラストを参考に、ぜひあなたの宅地を点検してみてください。



がけ上の大木は地割れのもとです。

がけ上の水たまりは崩壊のもとです。がけ上の転石やくずれそうな土は取り除きましょう。

宅地の排水こう配はがけと反対方向にとりましょう。雨水はまとめて側溝に流しましょう。

斜面先のくずれはありませんか。

石垣などにきれつやはらみ出しがありませんか。

よう壁の上のきれつは雨水が流れこみ、非常に危険です。

側溝のどろは撤去し、いつも水が流れるようにしましょう。

石垣などの割れ目から地下水がしみでていませんか。

水抜き穴からうまく水が流れていますか。

地盤沈下はありませんか。

こんな工事は許可がいらいます。

宅地造成工事規制区域では、宅地以外の土地を宅地にするため、または宅地内の工事で、次のようなものは許可がいらいます。

- ① 高さ2mをこえる「がけ」ができる切土。
- ② 高さ1mをこえる「がけ」ができる盛土。
- ③ 切土と盛土による「がけ」が2mをこえるもの。
- ④ 切土または盛土をする土地の面積が、500㎡をこえるもの。

①切土工事



②盛土工事



③切盛土工事



④その他の造成工事

