A 埋込下面開放 （LED・3，000K）

A-LED	5，800lm 以上 － 50VA
	D=170 W=1，250

設置場所 ： 警備員室



パナソニック：埋込 XLX460PENZ

B 埋込コンフォート （LED・3，000K）

B-LED	4，900lm 以上 － 50VA D=170 W=1，260
B'-LED	4，900lm 以上 － 50VA D=170 W=1，260

設置場所 ： 授乳室

パナソニック ： B ：埋込 XLX465FELZ
B'：埋込 XLX465FENZ

D 直付（トラフ型） （LED・3，000K）

D20-LED	4，500lm 以上 － 50VA D=80
D40-LED	4，500lm 以上 － 50VA D=80
D40非-LED	4，500lm 以上 － 50VA D=80

設置場所 ： 団体集会場所
物販・特産品ショップ
交流コーナー

パナソニック ： D20：直付 XLX230NEL
D40：直付 XLX450NELK
D40非：直付 NNLH4500GNC（NNL4500GNCLE9加工品）
+NNLG41509C

E 建築部材用 （LED・3，000K）

E1-LED	210lm 以上 － 15VA （L=900タイプ）
E2-LED	70lm 以上 － 5VA （L=300タイプ）
	AC100V 防湿・防雨型

設置場所 ： 共通通路（床）

パナソニック ： E1：NNY21533，NNY21534K，NNY21532K
E2：NNY21530K，NNY21531
付属品：NNY28504（専用電源ケーブル）
付属品：NNY28503（L900タイプ単体用カバー）

H 壁付（トラフ型） （LED・5，000K）

H-LED	6，500 lm 以上 － 50VA
	D=150
	防雨・防湿型 ステンレス製

設置場所 ： 室外機置場

パナソニック：直付 XLW463AENK

I 壁付（トラフ型） （LED・5，000K）

I-LED	3，000 lm 以上 － 30VA
	D=150
	防雨・防湿型 ステンレス製

設置場所 ： 室外機置場

パナソニック：直付 XLW433AENK

J ダウンライト （LED・3，000K）

J-LED	815lm 以上 － 15VA 100φ
J'-LED	ひとセン付付 100φ

設置場所 ： 便所

パナソニック ： J ：XNDN1039WLK
J'：XNNS0631WLK

K ダウンライト （LED・3，000K）

K-LED	510 lm 以上 － 10VA 85φ AC100V
K'-LED	510 lm 以上 － 10VA 100φ AC100V

設置場所 ： 便所 流し SK

パナソニック ： K ：NDN06103K
K'：NDN06303K

L ダウンライト （LED・3，000K）

L-LED	1，200 lm 以上 － 20VA
	100φ

設置場所 ： 廊下

パナソニック ： XNDN1500SLK

M ダウンライト （LED・3，000K）

M-LED	1，900lm 以上 － 30VA 100φ
M'-LED	美光UV ユニバーサルダウンライト 100φ

設置場所 ： 物販・特産品ショップ



パナソニック ： M ：XNDN2539WLK
M'：NTS61138W+NTS90101（電源ユニット）

O 建築化照明器具 （LED・3000K）

O1-LED	3380lm L1200タイプ
O2-LED	2570lm L900タイプ
O3-LED	1690lm L600タイプ



パナソニック：O1：NNF26911
O2：NNF26906
O3：NNF26901

P ダウンライト （LED・3，000K）

P-LED	1，130lm 以上 － 20VA
	拡散タイプ



パナソニック XNDN1501WLK

R1 小型ペンダント LED

R1-LED	拡散タイプ .60形

パナソニック ： LGBH10865（LGB10865LE1加工品）

R2 大型ペンダント LED

R2-LED	拡散タイプ 100形

パナソニック ： LGBH10223（LGB10223LE1加工品）

R3 ダイニング用ペンダント LED

R3-LED	調光タイプ 60形

パナソニック ： LGBH10716（LGB10716LK1加工品）

R4 ダイニング用ペンダント LED

R4-LED	白熱電球60形2灯器具相当

パナソニック ： LGBH19231WK（LGB19231WK加工品）

T ブラケット （LED・2，700K）

T-LED-A	L=1，200 2，200 lm － 50VA
T-LED-B	L=600 1，100 lm － 30VA

パナソニック ： T-A：LGB80303
T-B：LGB80311

U ブラケット LED

U-LED	拡散タイプ .60形

パナソニック ： LGB81416

V 非常照明 （LED）

V-LED	LED 低天井用（~3m）
	（電池内蔵型）

非常照明配光

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m
単体配置	A1	4.1	4.4	4.6	4.7
直線配置	A2	8.8	9.7	10.4	11.4
四角配置	A4	7.1	7.8	8.3	9.2

パナソニック ： NNFB91605

W 非常照明 （LED）

W-LED	LED 中天井用（~8m）
	（電池内蔵型）

非常照明配光

器具取付高さ		3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m
単体配置	A1	6.7	7.8	8.4	6.4	5.9	3.5
直線配置	A2	15.0	18.2	20.7	22.4	21.5	20.6
四角配置	A4	11.8	14.5	16.9	19.0	20.7	20.6

パナソニック ： NNFB93005

W1 非常照明（ LED・防雨・防湿型）

W1-LED（W）	LED 中天井用（~8m）
	（電池内蔵型）

非常照明配光

器具取付高さ		2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m
単体配置	A1	5.8	6.3	6.8	5.6	5.5	5.3	2.8
直線配置	A2	13.4	14.6	17.1	18.6	18.2	15.7	15.3
四角配置	A4	10.9	11.9	14.2	16.2	17.7	15.7	15.3

パナソニック ： NNFB93106

X－C 避難口誘導灯（SH1－FBF20）

X-LED-C	C級（SH1-FBF20-C）（電池内蔵型）
X-C	C級（左） 適合表示板

パナソニック：FA10312
FK10000

Z1-C 通路誘導灯 （ST1－FBF22）

Z1-LED-C	C級（ST1-FBF22-C）（電池内蔵型）
Z1-C	C級（両） 適合表示板
Z1-C	C級（右） 適合表示板

パナソニック ： FA10312
FK10018
FK10017

X1-C 避難口誘導灯（SH1－FBF20）

X1-LED-C（W）	C級（防雨・防湿型）（電池内蔵型）
X1-C	C級（左） 適合表示板

パナソニック ： FW11337
FK10000

Y1-BL 避難口誘導灯（SH1－FBF20）

Y1-LED-BL	BL級（SH1-FBF20-BL）（電池内蔵型）
Y1-BL	B級BL・BH兼用（右） 適合表示板

パナソニック ： FA20312
FK20007

Z2-C 通路誘導灯 （ST1－FBF22）

Z2-LED-C	C級（ST1-FBF22-C）（電池内蔵型）壁埋込型
Z2-C	C級（右） 適合表示板

パナソニック ： FA10303
FK10017

Y2-BL 避難口誘導灯（SH1－FBF20）

Y2-LED-BL	BL級（SH1-FBF20-BL）（電池内蔵型）壁埋込型
Y2-BL	B級BL・BH兼用（左） 適合表示板



パナソニック ： FA20303
FK20000

竣工図
2017/12/28（平成29年）

記事			記事		監理技術者	現場代理人		日付	平城宮跡歴史公園朱雀大路西側地区飲食・交流棟、観光案内・物販棟、団体集合施設及びターミナルシェルター新築工事（電気設備工事）	整理番号 No.
									照明器具姿図	E-018