土地改良事業用設計積算単価資料

閱 覧 図 書

令和6年7月

奈良県 食農部

土地改良事業用設計積算単価資料 について

1. 土地改良事業用設計積算単価資料は、奈良県食農部が発注する土地改良工事の積算に用いる単価です。
2. 奈良県県土マネジメント部が公表している労務単価は記載していません。
3. (一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている「月刊建設物価」及び「月刊積算資料」に記載されている単価については、記載していません。(単価欄：○印)
4. 名称記載の無い単価については、①奈良県県土マネジメント部の7月実施設計単価、②他の公共機関が出す単価、③(財)建設物価調査会発行の「建設物価」及び(財)経済調査会発行の「積算資料」の令和6年6月号に記載されている価格を採用する。
上記③を採用する場合、「建設物価」及び「積算資料」の平均値を採用することを原則とする。ただし、一方の資料にしか掲載されていない場合は、この限りではない。
5. 本資料掲載の設計積算資材単価の適用は、令和6年7月以降に起工する工事となります。
6. 歩掛は令和6年7月に起工する工事には農林水産省土地改良工事積算基準(令和5年度)を適用します。

令和6年7月1日以降適用土地改良事業実施設計単価について

1. 労務単価

令和6年3月1日以降適用単価を準用するものとする。

※技術管理課HPに掲載している労務単価を参照のこと。

2. 資材地区単価

令和6年7月1日以降適用単価として改定しました。

3. 市場単価

令和6年7月1日以降適用単価として改定しました。

4. 標準単価

令和6年7月1日以降適用単価として改定しました。

5. 資材単価

令和6年6月1日以降適用単価を準用するものとする。

※〇印(刊行物3月号)

6. 仮設材賃料

令和6年6月1日以降適用単価を準用するものとする。

※〇印(刊行物3月号)

7. 機械器具賃料

令和6年6月1日以降適用単価を準用するものとする。

※〇印(刊行物3月号)

8. 施設機械資材単価

令和6年6月1日以降適用単価を準用するものとする。

※〇印(刊行物3月号)

単価・歩掛積算基準適用一覧（令和6年7月）

【実施設計】 年 月	令和6年											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月				
歩掛表	農林水産省 土地改良工事積算基準 令和5年度											
土地改良単価	令和5年 12月1日	令和5年 12月1日	令和6年 3月1日	令和6年 3月1日	令和6年 3月1日	令和6年 6月1日	令和6年 7月1日					
建設物価	令和5年 12月号	令和6年 1月号	令和6年 2月号	令和6年 3月号	令和6年 4月号	令和6年 5月号	令和6年 6月号					
積算資料												
市場単価・ 土木工事標準単価	令和5年 秋号	令和5年 秋号	令和5年 秋号	令和5年 秋号	令和5年 秋号	令和5年 秋号	令和6年 春号					
建設機械等損料表	農林水産省 土地改良工事積算基準（機械経費） 令和5年度						農林水産省 土地改良工事積算基準（機械経費） 令和6年度					
県土マネジメント 部単価	令和6年 1月	令和6年 2月	令和6年 3月	令和6年 4月	令和6年 5月	令和6年 6月	令和6年 7月					

土地改良事業用資材単価一覽表

2. 資材地区単価

奈良県単価地区分割図

凡 例	
	1 地区
	2 地区
	3 地区
	4 地区
	5 地区
	6 地区
	7 地区
	8 地区
	9 地区
	10 地区
	11 地区

名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	○	○	○	○	12,700	○	13,400	○	○	○	14,100
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	○	○	○	○	13,000	○	13,700	○	○	○	14,400
アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	○	○	○	○	13,000	○	13,700	○	○	○	14,400
アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	○	○	○	○	13,300	○	14,000	○	○	○	14,700
アスファルト混合物(一般地域)	開粒度アスコン(13)	ton	○	○	○	○	12,800	○	13,500	○	○	○	14,200
再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	○	○	○	○	11,400	○	12,100	○	○	-	12,800
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	○	○	○	○	11,700	○	12,400	○	○	-	13,100
再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	○	○	○	○	12,000	○	12,700	○	○	-	13,400
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	28,700
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	28,700
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	25,800	○	25,800	○	○	○	27,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	25,800	○	25,800	○	○	○	27,900
生コンクリート(普通)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	28,700
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	28,700
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	28,700
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	18,000	29,200
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	18,000	29,200
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	28,700
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	28,700
生コンクリート(普通)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	28,700
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	28,700
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	18,000	29,200
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(普通)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,900	○	27,900	○	○	○	29,600
生コンクリート(普通)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,900	○	27,900	○	○	○	29,600
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	28,700	○	28,700	○	○	○	30,200
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	30,100	○	30,100	○	○	○	32,000
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	27,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	25,800	○	25,800	○	○	○	27,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	27,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	27,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	26,500	26,500	27,500	26,500	26,500	26,500	26,500	27,500	26,800	17,300	27,900
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	27,900

地区資材単価(令和6年7月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	18,000	29,200
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	18,000	29,200
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	18,000	29,200
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	18,000	29,200
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	18,000	29,200
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	-	○	○	29,200
生コンクリート(高炉B)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	27,900	○	27,900	○	○	○	29,600
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	27,900
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	26,700	-	26,700	-	-	-	30,400
舗装用生コンクリート	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	28,000	28,000	-	-	-	-	-	-
生コンクリート(早強)	40N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	○	○	○	○	32,900	○	32,900	○	○	○	35,500
生コンクリート(早強)	30N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	○	○	○	○	30,500	○	30,500	○	○	○	33,200
生コンクリート(早強)	36N/mm2 8cm 25(20)mm	m3	○	○	○	○	31,900	○	31,900	○	○	○	35,000
生モルタル(普通)	配合 1:2	m3	-	-	-	31,300	31,300	-	-	-	-	-	-
生モルタル(普通)	配合 1:3	m3	-	-	-	28,900	28,900	-	-	-	-	-	-
洗砂利	(粗骨材用) 25mm以下	m3	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	5,350
洗砂利	(粗骨材用) 40mm以下	m3	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	5,350
コンクリート用砕石	15~5mm	m3	5,000	○	○	3,950	3,850	○	5,700	○	-	-	-
コンクリート用砕石	25~5mm	m3	5,000	○	○	3,950	3,850	○	5,700	○	-	-	-
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	5,400	5,150	5,850	4,100	4,000	4,750	5,850	5,150	○	○	5,650
洗砂	(細骨材用) 細目	m3	5,400	5,150	5,850	4,100	4,000	4,750	5,850	5,150	○	○	5,650
単粒度砕石	3号 40~30mm	m3	-	4,800	-	4,050	4,050	4,600	-	-	-	-	-
単粒度砕石	4号 30~20mm	m3	4,200	○	○	4,150	4,050	○	5,150	○	-	○	-
単粒度砕石	5号 20~13mm	m3	4,200	○	○	4,150	4,050	○	5,150	○	-	○	-
単粒度砕石	6号 13~5mm	m3	4,200	○	○	4,150	4,050	○	5,150	○	-	○	-
単粒度砕石	7号 5~2.5mm	m3	4,050	○	○	4,000	3,900	○	5,000	○	-	○	-
クラッシュラン	C-40 40~0mm(JIS規格品)	m3	3,000	○	○	2,450	2,400	○	3,900	○	○	○	4,500
クラッシュラン	C-30 30~0mm(JIS規格品)	m3	3,000	○	○	2,450	2,400	○	3,900	○	○	○	4,500
粒度調整砕石	M-40 40~0mm	m3	3,400	○	○	3,050	3,000	○	4,400	○	○	○	5,000
粒度調整砕石	M-30 30~0mm	m3	3,400	○	○	3,050	3,000	○	4,400	○	○	○	5,000
粒度調整砕石	M-25 25~0mm	m3	-	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-
再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m3	1,650	○	○	1,650	1,900	○	2,900	○	○	○	3,800
山砂		m3	5,400	5,150	5,850	4,100	4,000	4,750	5,850	5,150	○	○	5,650

地区資材単価(令和6年7月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
山土		m3	3,000	3,000	3,700	1,950	1,850	2,600	3,700	3,000	4,300	5,100	4,300
購入土		m3	3,000	3,000	3,700	1,950	1,850	2,600	3,700	3,000	4,300	5,100	4,300
割栗石	5~15cm	m3	3,650	○	○	3,100	3,000	○	4,550	○	○	○	4,850
割栗石	15~20cm	m3	3,650	○	○	3,100	3,000	○	4,550	○	○	○	4,850
割栗石(詰石用)	15~20cm	m3	3,650	○	○	3,100	3,000	○	4,550	○	○	○	4,850
小型車割増	生コンクリート類	m3	○	○	○	○	3,000	○	3,000	○	○	○	3,000
生コンクリート(高炉B種)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	27,900
生コンクリート(高炉B種)	18N/mm2 12cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	26,500	26,500	27,500	26,500	26,500	26,500	26,500	27,500	26,800	17,300	27,900
生コンクリート(高炉B種)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	18,000	29,200
生コンクリート(高炉B種)	21N/mm2以上 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	18,000	29,200
生コンクリート(高炉B種)	21N/mm2以上 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	18,000	29,200
生コンクリート(高炉B種)	21N/mm2以上 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	18,000	29,200
生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	28,700
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm 40mm(W/C=60%以下)	m3	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	28,700
生コンクリート(普通)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	18,000	29,200
生コンクリート(普通)	21N/mm2以上 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m3	27,200	27,200	28,200	27,200	27,200	27,200	27,200	28,200	28,200	18,000	29,200
舗装用生コンクリート(高炉B)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	26,700	-	26,700	-	-	-	30,400
舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm	m3	-	-	-	-	26,700	-	26,700	-	-	-	30,400
舗装用生コンクリート(普通)	曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm	m3	-	-	-	28,000	28,000	-	-	-	-	-	-

地区資材単価(令和6年7月1日以降適用)

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	1地区	2地区	3地区	4地区	5地区	6地区	7地区	8地区	9地区	10地区	11地区
生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	27,900
生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	28,700
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m ³	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 40mm(W/C=55%以下)	m ³	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(普通)	24N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m ³	○	○	○	○	27,200	○	27,200	-	○	○	29,200
生コンクリート(普通)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m ³	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(普通)	24N/mm ² 12cm 40mm(W/C=55%以下)	m ³	○	○	○	○	27,200	○	27,200	○	○	○	29,200
生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m ³	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	27,900
生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm(W/C=60%以下)	m ³	○	○	○	○	26,500	○	26,500	○	○	○	28,700

3. 市場単価

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価(円)
落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-G S3.4) 線径4.0mm	m ²	○
落石防止網(金網・ロープ)	亜鉛メッキ3.4種(Z-G S3.4) 線径5.0mm	m ²	○
落石防止網(アンカー)岩盤用	D22mm×長1000mm	箇所	○
落石防止網(アンカー)岩盤用	D25mm×長1000mm	箇所	○
落石防止網(アンカー)岩盤用	D29mm×長1000mm	箇所	○
落石防止網(アンカー)岩盤用	D32mm×長1000mm	箇所	○
落石防止網(アンカー)土中用	羽付アンカー 径25mm×長1500mm	箇所	○
落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(プレート羽付) 有効長 1500mm	箇所	○
落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(プレート羽付) 有効長 2000mm	箇所	○
落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(溝形鋼羽付) 有効長 1500mm	箇所	○
落石防止網(アンカー)土中用	高耐力アンカー(溝形鋼羽付) 有効長 2000mm	箇所	○
落石防止網(ボット支柱)	アンカー固定式 支柱高2.0m	箇所	○
落石防止網(ボット支柱)	アンカー固定式 支柱高2.5m	箇所	○
落石防止網(ボット支柱)	アンカー固定式 支柱高3.0m	箇所	○
落石防止網(ボット支柱)	アンカー固定式 支柱高3.5m	箇所	○
落石防止網(ボット支柱)	アンカー固定式 支柱高4.0m	箇所	○
ガードパイプ設置(土中建込)	塗装品(白色) Gp-Bp-2E	m	○
ガードパイプ設置(土中建込)	塗装品(白色) Gp-Cp-2E	m	○
ガードパイプ設置(土中建込)	メッキ品 Gp-Bp-2E	m	○
ガードパイプ設置(コンクリート建込)	塗装品(白色) Gp-Bp-2B	m	○
ガードパイプ設置(コンクリート建込)	塗装品(白色) Gp-Cp-2B	m	○
ガードパイプ設置(コンクリート建込)	メッキ品 Gp-Bp-2B	m	○
部材(パイプのみ)設置	Bp-Cp種 支柱間隔2m	m	○
ガードパイプ撤去(土中建込)	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2E	m	○
ガードパイプ撤去(土中建込)	塗装品 Gp-Cp-2E	m	○
ガードパイプ撤去(コンクリート建込)	塗装・メッキ品 Gp-Bp-2B	m	○
ガードパイプ撤去(コンクリート建込)	塗装品 Gp-Cp-2B	m	○
部材(パイプのみ)撤去	Bp-Cp種 支柱間隔2m	m	○
ガードパイプ支柱加算額(標準支柱より長い場合)	Bp-Cp種 支柱間隔2m	m	○
ガードパイプ曲げ支柱加算額	Bp-Cp種 支柱間隔2m	m	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ60.5	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ76.3	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ89.1	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ101.6	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	○
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ60.5	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ76.3	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ89.1	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ101.6	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	○
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	○
道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基	○
道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基	○
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m未満	基	○
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m~20m未満	基	○
道路標識(建柱・門型式)	スパン20m以上	基	○
道路標識(標識板・案内・既製品)	路線・警戒・規制・指示	基	○
道路標識(添架式標識取付)	信号・アーム部	基	○
道路標識(添架式標識取付)	照明柱・既設標識柱	基	○
道路標識(添架式標識取付)	歩道橋	基	○
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	m3	○
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0~6.0m3	m3	○

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価(円)
道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	m3	○
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む 単柱式	基	○
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む 複柱式	基	○
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基	○
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基	○
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m未満	基	○
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m~20m	基	○
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン20m以上	基	○
道路標識(標識板撤去・路側式)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	○
道路標識(標識板撤去・添架式)	信号・アーム部	基	○
道路標識(標識板撤去・添架式)	照明柱・既設標識柱	基	○
道路標識(標識板撤去・添架式)	歩道橋	基	○
道路標識(基礎撤去)	コンクリート基礎 片持式・門型式	m3	○
道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	m ²	○
道路標識(加算額)	アンカーボルトの材料価格	kg	○
道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式) φ60.5	本	○
道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式) φ76.3	本	○
道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式) φ89.1	本	○
道路標識(加算額)	取付金具の材料価格	段	○
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	○
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	○
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	○
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	○
視線誘導標設置(土中)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(土中)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ34	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ100以下・支柱φ89	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ34	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ100以下・支柱φ89	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	両面反射・φ300・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無)	片面反射・φ300・支柱φ60.5	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・バンド式	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・ボルト式	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ100以下・かぶせ式	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・バンド式	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・ボルト式	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・かぶせ式	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射・φ300・バンド式	本	○
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ300・バンド式	本	○
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・側壁用	本	○
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・ベースプレート式	本	○
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・側壁用	本	○
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・ベースプレート式	本	○
視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ300・ベースプレート式	本	○
視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ300・ベースプレート式	本	○
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ100以下	面	○
視線誘導標(加算額)	さや管	本	○
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ300	面	○
モルタル吹付	厚5cm	m ²	○

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価(円)
モルタル吹付	厚6cm	m ²	○
モルタル吹付	厚7cm	m ²	○
モルタル吹付	厚8cm	m ²	○
モルタル吹付	厚9cm	m ²	○
モルタル吹付	厚10cm	m ²	○
コンクリート吹付	厚10cm	m ²	○
コンクリート吹付	厚15cm	m ²	○
コンクリート吹付	厚20cm	m ²	○
植生基材吹付工	厚3cm	m ²	○
植生基材吹付工	厚4cm	m ²	○
植生基材吹付工	厚5cm	m ²	○
植生基材吹付工	厚6cm	m ²	○
植生基材吹付工	厚7cm	m ²	○
植生基材吹付工	厚8cm	m ²	○
植生基材吹付工	厚10cm	m ²	○
客土吹付	厚1cm	m ²	○
客土吹付	厚2cm	m ²	○
客土吹付	厚3cm	m ²	○
種子散布工		m ²	○
繊維ネット工	肥料袋無し・一重ネット	m ²	○
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・標準品)	m ²	○
繊維ネット工	肥料袋付・二重ネット	m ²	○
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	○
植生シート工	肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・環境品)	m ²	○
植生筋工	筋芝工 人工芝(種子帯)	m ²	○
筋芝	筋芝工 野芝・高麗芝	m ²	○
張芝	張芝工 野芝・高麗芝(全面張)	m ²	○
吹付枠工	梁断面 150×150	m	○
吹付枠工	梁断面 200×200	m	○
吹付枠工	梁断面 300×300	m	○
吹付枠工	梁断面 400×400	m	○
吹付枠工	梁断面 500×500	m	○
吹付枠工	梁断面 600×600	m	○
吹付枠工	法面清掃及びびろ・アンカー設置	m ²	○
吹付枠工(加算額)	水切りモルタル・コンクリート	m ³	○
吹付枠工(加算額)	表面コテ仕上げ	m ²	○
吹付枠工(加算額)	間詰モルタル・コンクリート	m ³	○
土質ボーリング(ノコボリリング 深度5.0m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(ノコボリリング 深度5.0m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(ノコボリリング 深度5.0m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(ノコボリリング 深度5.0m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(ノコボリリング 深度5.0m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(ノコボリリング 深度5.0m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(ノコボリリング 深度5.0m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(ノコボリリング 深度5.0m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(ノコボリリング 深度5.0m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(ノコボリリング 深度5.0m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(ノコボリリング 深度5.0m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(ノコボリリング 深度5.0m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(ノコボリリング 深度5.0m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(ノコボリリング 深度5.0m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(ノコボリリング 深度5.0m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5.0m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5.0m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5.0m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5.0m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5.0m以下)	φ 66mm 破碎帯 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5.0m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5.0m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5.0m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度5.0m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	m	○

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価(円)
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ76mm 破砕帯 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ86mm 軟岩 鉛直下方	m	○
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ86mm 中硬岩 鉛直下方	m	○
シンウォールサンプリング	粘性土	本	○
デニンサンプリング	粘性土	本	○
トリプルサンプリング	砂質土	本	○
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	○
標準貫入試験	砂・砂質土	回	○
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	○
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	○
標準貫入試験	軟岩	回	○
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	○
孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/m ² 以下) GL-50m以内	回	○
孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5~10MN/m ²) GL-50m以内	回	○
孔内水平載荷試験	高圧載荷(10~20MN/m ²) GL-50m以内	回	○
現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	○
現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	○
現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	○
現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	○
現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	○
スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内、N値4以内	m	○
オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	m	○
オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	m	○
ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	○
ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	○
土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	○
土質ボーリング(オルコアボーリング 深度50m以下)	φ116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	○
平坦地足場	板材足場(0, 3m以下)	箇所	○
平坦地足場	嵩上げ足場(0, 3m超)	箇所	○
湿地足場	50m以下	箇所	○
傾斜地足場	地形傾斜 15~30° 50m以下	箇所	○
傾斜地足場	地形傾斜 30~45° 50m以下	箇所	○
傾斜地足場	地形傾斜 45~60° 50m以下	箇所	○
水上足場	水深1m以下 50m以下	箇所	○
水上足場	水深3m以下 50m以下	箇所	○
水上足場	水深5m以下 50m以下	箇所	○
準備及び跡片付け		業務	○
搬入路伐採等		m	○
環境保全	仮囲い	箇所	○
調査孔閉塞		箇所	○
給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	○
資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	89,700
断面図等の作成	一般調査業務費	業務	89,700
既存資料の収集・現地調査<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	97,500
資料整理とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	77,400
断面図等作成<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	74,100
総合解析とりまとめ<新積算法>	解析等調査業務費<新積算法単価>	業務	410,000
現場内小運搬 人肩運搬	50m以下 総運搬距離	ton	○

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価(円)
現場内小運搬 人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m超～300m以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	300m超～500m以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	500m超～1000m以下 総運搬距離	ton	○
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	○
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	50m超～100m以下	箇所	○
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	100m超～200m以下	箇所	○
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	200m超～300m以下	箇所	○
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	300m超～500m以下	箇所	○
現場内小運搬 モノレール架設・撤去	500m超～1000m以下	箇所	○

4. 標準単価

名称	規格	単位	単価
排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	6,201
排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	8,561
排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	4,923
排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	6,626
排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4,386
排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	6,553
排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	9,048
排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	6,478
排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	8,701
排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5,760
排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	8,598
排水構造物工 U型側溝 時間の制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	11,870
排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	6,867
排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	9,135
排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	6,047
排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	8,994
排水構造物工 U型側溝 時間の制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	12,410
排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	7,385
排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	9,714
排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	6,430
排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	9,522
排水構造物工 U型側溝 時間の制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	13,140
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	6,068
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	7,538
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	8,719
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	6,363
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	7,873
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	9,107
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	6,756
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	8,320
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	9,624
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	8,872
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	10,910
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	12,620
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	9,314
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	11,420
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	13,210
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	9,904
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	12,090
排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	13,980
排水構造物工 蓋版 時間の制約無	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	376
排水構造物工 蓋版 時間の制約無	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	904
排水構造物工 蓋版 時間の制約受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	399
排水構造物工 蓋版 時間の制約受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	943
排水構造物工 蓋版 時間の制約著受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	枚	429
排水構造物工 蓋版 時間の制約著受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	995
排水構造物工 蓋版 時間の制約無	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	565
排水構造物工 蓋版 時間の制約無	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	1,305
排水構造物工 蓋版 時間の制約受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	598
排水構造物工 蓋版 時間の制約受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	1,364
排水構造物工 蓋版 時間の制約著受	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 夜間単価	枚	644
排水構造物工 蓋版 時間の制約著受	コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	1,442
コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間	m ²	13,720
コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間	m ²	14,400
コンクリートブロック積工	制約著受 機労 昼間	m ²	15,300
コンクリートブロック積工	制約無 機労 夜間	m ²	19,350
コンクリートブロック積工	制約受 機労 夜間	m ²	20,360
コンクリートブロック積工	制約著受 機労 夜間	m ²	21,710
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m ³	7,678
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m ³	31,950
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m ³	8,032

※○は刊行物単価使用 単位:円

名称	規格	単位	単価
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m3	33,720
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m3	36,090
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m3	15,680
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m3	54,500
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m3	16,420
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m3	57,590
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m3	17,400
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m3	61,710
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m3	10,610
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m3	46,720
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m3	11,140
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m3	49,380
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m3	11,840
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m3	52,920
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 夜間	m3	21,810
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 夜間	m3	80,240
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 夜間	m3	22,910
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 夜間	m3	84,880
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 夜間	m3	24,380
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 夜間	m3	91,050